

行者无疆 自由无线



发射限时



强光手电



声控功能



电脑写频



BF-532专业调频对讲机

- 通讯录
- 本地报警
- 发射单音
- 发射提示音
- DTMF编码功能
- 强光手电
- 电量查询
- 存储拨号
- 手动写频
- 发射限时器 (TOT)
- 宽窄带选择
- 高低功率选择
- 繁忙信道锁定 (BCL)
- 模拟亚音CTCSS和数字亚音CDCSS



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品

BF-532

BF-532专业调频对讲机，北峰智慧科技创新之作，搭载LCD显示屏，表现更出色；拥有功率选择、VOX声控、信道扫描、静噪等通讯功能，更配备通讯录、背光灯、照明灯等丰富功能，为您的户外精彩生活插上自由的翅膀，不管是越野探险，还是自驾远游，都是您自信从容挑战未知世界的贴身伴侣。

BF-532 技术指标规格表		
一般部分	频率范围	VHF:136-174 MHz UHF:350-390/400-470MHz
	信道数目	99
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	天线阻抗	50 Ω
	工作电压	DC7.4V(±20%)
	电池容量	2600mAh
	频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
	外形尺寸	60.4 (L) * 34.6 (W) * 109 (H) mm
	重量	243g(含电池)
发射部分	射频输出功率	5W
	调制方式	16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄)
	杂波与谐波	≤ -36dBm
	调频噪声	≤ -40dB
	音频失真	≤ 5%
	邻道功率	≥ 65 dB(宽)/60 dB(窄)
	调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	灵敏度	≤ 0.2 μV(宽)/ 0.25 μV(窄)
	邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)
	互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)
	杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)
	信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB(窄)
	音频输出功率	0.5W
	音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



北峰官方网站



北峰官方微信