

BFDX | 北峰

专注无线通讯 始于1989

7 七大国家赛事
唯一指定对讲机
THE ONLY DESIGNATED COMMUNICATION
RADIO FOR NATIONAL EVENTS

BT-D371 商业数字对讲机

时尚工业设计

数字信号解码

关注有奖



北峰官方微信



双时隙



数字信令



数模兼容



声控功能

- 带宽设置
- 静噪级别
- 紧急警报
- 发射限时
- 语音加密

- 声控功能
- USB充电
- 发射权限
- 电池低电提示
- 模拟亚音和数字亚音

- 扫描
- 短信
- 脱网
- 单键呼叫
- 监听和永久监听

通过ISO9001:2008质量管理体系认证
 第六届全国冬季运动会唯一指定无线对讲机
 中国第十一届冬季运动会指定通信产品
 2011年中国网球公开赛唯一指定专业对讲机
 2012年中华人民共和国第七届农运会指定应急通信产品
 中国第十届冬季运动会指定通信产品
 中国自行车联赛唯一指定对讲机
 第九届环青海湖国际公路自行车赛唯一指定无线对讲机系统合作伙伴

* 广告图片仅供参考, 具体以实物为准。(版权所有, 盗用必究!)

BF-TD371

BF-TD371 技术指标规格表

一般部分	频率范围	VHF:136-174MHz /UHF:350-390MHz /UHF:400-480MHz /UHF:450-520MHz
	信道总数	160
	区域	32
	信道间隔	12.5KHz/25KHz
	工作电压	DC 3.7 V(±20%)
	电池容量	2000mAh
	电池平均工作时间(5/5/90)	数字 14小时; 模拟 12小时
	频率稳定度	±1.5ppm
	天线阻抗	50Ω
	外形尺寸	51(L) * 29(W) * 102(H)mm
	重量	176g(含电池)
发射部分	输出功率	≤5W
	4FSK调制方式	12.5kHz仅数据; 7K60FXD; 12.5kHz数据和语音; 7K60FXE
	FM调制方式	12.5kHz; 8K50F3E; 25 kHz; 16KΦF3E;
	调制限制	+/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz
	FM噪声	-40dB
	发射杂散	-36dBm ≤ 1GHz/-30dBm ≥ 1GHz
	邻道功率	≤ -60dB
	频响	+1/-3dB
	音频失真	3%
	数字语音编码器	AMBE3000
接收部分	数字灵敏度	5% BER; 0.25uV
	模拟灵敏度	0.25uV (12dB SINAD)
	互调	60dB
	邻道选择性	60dB
	杂散抑制	70dB
	FM噪声	-40dB
	频响	+1/-3dB
	额定音频输出功率	1W
	额定音频失真	3% (典型)
	传导辐射	-36dBm
环境指标	工作温度范围	0℃—+60℃
	存储温度范围	-30℃—+85℃
	防湿	接MIL-STD-810C/D/E/F标准
	冲击和振动	接MIL-STD-810C/D/E/F标准

备注: 以上指标如有变动恕不另行通知, 图片仅供参考, 以实物为准。

标准配件



可选配件

