



扫一扫，更精彩！

● USB便携充电 ● 全中英文菜单 ● 四段双显双守候



声控功能



UV四段



发射限时器




强光手电



USB充电



- 监听
- 收音机
- 照明灯
- 存储拨号
- 紧急报警
- 功率切换
- 频段切换
- 倒频
- 静噪
- 声控
- 快速拨号
- 数据清空
- 发射限时器 (TOT)
- 繁忙信道锁定 (BCL)



通过ISO9001:2008  
 质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会  
 唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会  
 指定通信产品



中国第十一届冬季运动会  
 指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛  
 唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛  
 唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届  
 农运会指定应急通信产品

# BF-5111UV

**BF-5111UV 技术指标规格表**

一般部分	频率范围 (可选)	136-174MHz / 350-390MHz / 400-470MHz
	信道数目	199
	信道间隔	25 KHz / 12.5 KHz
	天线阻抗	50Ω
	扬声器阻抗	8Ω
	工作电压	DC 7.5V (±20%)
	电池容量	2400mAh
	频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
	外形尺寸	60 (L) * 36(W) * 117(H)mm
	重量	217g (含电池)
发射部分	射频输出功率	37dBm ± 1.5dB / ≤ 3W
	发射电流	< 1600mA
	调制方式	16K0F3E/8K50F3E
	杂波与谐波	≤ -36dBm
	调频噪声	≤ -40dB
	音频失真	≤ 5%
	CTCSS和CDCSS的调制频偏	600-1000Hz(宽) / 300-500Hz(窄)
	邻道功率	≤ -60dBc (宽) / ≤ -55dBc (窄)
	调制限制	≤ ± 5kHz (宽) / ≤ ± 2.5kHz (窄)
调制灵敏度	8-15mV (宽) / 4-8mV (窄)	
接收部分	灵敏度	≤ 0.2 μV(宽) / 0.25 μV (窄)
	邻道选择性	≥ 60dB(宽) / 55dB (窄)
	互调抗扰性	≥ 60dB(宽) / 55dB (窄)
	阻塞	≥ 85dB(宽) / 80dB (窄)
	信噪比	≥ 45dB(宽) / 40dB (窄)
	额定音频输出功率	0.5W
	最大音频输出功率	0.9W
	音频失真	≤ 5%
	接收剩余	≥ 40dB
环境指标	防尘、防水等级	IP 54
	工作温度	-20℃ ~ +60℃

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

## 标准配件



## 可选配件



**警告：** 严禁使用任何电压高于9.5V的充电器给本机充电，或用本机充电器给其它电子产品充电，以免造成机器故障或损坏！