

强续航 30-508 模拟对讲机

通话33小时 待机30天

专业设置



4000mAh 电池



740 小时待机



防磁喇叭



信令加密



多种手电筒



- 低电量提示
- 多模式手电
- 特殊信令
- 省电设置
- 静噪等级
- 繁忙信道锁定
- 扫描
- 监听
- *降噪功能
- 长待机

扫描有奖



通过ISO9001:2008 质量管理体系认证



第六届全国冬季运动会 唯一指定无线对讲机



中国第十一届全国冬季运动会 指定通信产品



2011年中国网络公开赛 唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届 农运会指定应急通信产品



中国第十届全国冬季运动会 指定通信产品



中国自行车联赛唯一指定对讲机



第九届环青海湖国际公路自行车赛 唯一指定无线对讲机系统合作伙伴




BF-508 技术指标规格表

一般部分	频率范围	400-480MHz
	信道数目	16
	信道间隔	25 KHz / 12.5 KHz
	工作温度	-20°C ~ +60°C
	天线阻抗	50 Ω
	工作电压	DC 3.7V (± 20%)
	电池容量	4000mAh
	频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
	外形尺寸	59 (L) * 35 (W) * 116 (H) mm
	重量	255g (含电池)
发射部分	射频输出功率	≤ 5W
	调制方式	11K φ F3E / 16K φ F3E
	最大频偏	≤ ± 2.5KHz / ± 5.0KHz
	音频失真	< 5%
	邻道功率	60dB
接收部分	灵敏度	≤ -123dBm (12dB SINAD)
	邻道选择性	≥ 60dB(宽) / 55dB (窄)
	互调干扰性	≥ 60dB(宽) / 55dB (窄)
	杂散干扰性	≥ 60dB(宽) / 55dB (窄)
	音频失真	≤ 5%
	额定音频输出功率	0.5W
	最大音频输出功率	0.9W

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



北峰官方微信



北峰官方网站