

防磁新科技 静音高电平



信道扫描



发射限时



声控功能



电脑写频



防磁功能



BT-833专业调频对讲机



- 静音电平
- 声控功能
- 带宽设置
- 发射限时
- 省电开关
- 发射提示音
- 扫描
- 监听
- 紧急警报
- 高低功率选择
- 繁忙信道锁定 (BCL)
- 模拟亚音CTCSS和数字亚音CDCSS

BF-833


BF-833 专业调频对讲机，北峰智慧科技用心之作，智能防磁技术，轻松应对复杂磁场环境；PC材质机身，防静电设计；搭配信道扫描、监听及模拟亚音CTCSS、数字亚音CTCSS功能，辅以VOX电平、繁忙信道锁定、紧急警报功能。沟通随心，从容无忧，是您日常工作的好伴侣。

BF-833 技术指标规格表

一般部分	频率范围	350-390MHz/400-470MHz
	信道总数	16
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作温度	-20°C ~ +60°C
	天线阻抗	50 Ω
	工作电压	DC 7.4V (±20%)
	电池容量	2000mAh
	频率稳定度	≤ ±2.5 ppm
外形尺寸		60 (L) * 38 (W) * 116 (H) mm
	重量	254g (含电池)
发射部分	射频输出功率	≤5W
	调制方式	11K φ F3E/16K φ F3E
	最大频偏	≤ ±2.5KHz / ±5.0KHz
	音频失真	<5%
	邻道功率	60dB
接收部分	灵敏度	≤ -123dB (12dB SINAD)
	邻道选择性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
	互调干扰性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
	杂散抗扰性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
	音频失真	≤5%
	额定音频输出功率	0.5W
	最大音频输出功率	1.5W

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件

