

BFDX|北峰

专注无线通信 始于1989

BF-S8PLUS专业调频对讲机

9级静噪 双音多频



双音多频



时间显示



9级静噪



声控功能



强光手电

- LED强光手电
- 双音多频DTMF
- 静噪等级0~9级
- 发射限时器TOT
- 中英文语言界面
- 强去噪模式
- 键盘灯设计
- 自动省电模式
- 声控功能VOX
- 选呼监听
- 繁忙信道锁定
- QT/DQT编/解码
- 收发调制带宽设置

BF-S8PLUS

温馨提示：北峰对讲机BF-S8PLUS通过了国家无线电监测中心检测专业检测且获得了国家无线电发射设备型号核准证（核准代码：2017FP4635）

BF-S8PLUS专业调频对讲机，北峰智慧科技全新力作，硬朗机身搭配高清LCD显示屏，新增双音多频与时间显示设置功能，内含7W超大射频功率，附加LED强光手电，极大提升通信体验与距离，满足您安全高效的专业通信需求！

BF-S8PLUS 技术指标规格表

BF-S8PLUS 技术指标规格表		UHF段 (频率以产品出厂机身信息标识为准,具体可咨询在线客服)
一般部分	频率范围	UHF段 (频率以产品出厂机身信息标识为准,具体可咨询在线客服)
	信道数目	99
	信道间隔	25 KHz / 12.5 KHz
	工作温度	-20°C ~ +60°C
	天线阻抗	50 Ω
	工作电压	DC 7.5V (±20%)
	电池容量	2000mAh
	频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
	外形尺寸	61 (L) x 39(W)x 124(H) (mm) (不含天线)
	重量	248g(含电池)
发射部分	射频输出功率	≤ 5W
	调制方式	16K50F3E(宽)/8K50F3E(窄)
	杂波与谐波	≤ -36dBm
	调制噪声	≤ -40dB
	音频失真	≤ 5%
	邻道功率	≥ 55 dB(宽)/55 dB(窄)
接收部分	灵敏度	≤ 0.2 μV(宽)/ 0.25 μV (窄)
	邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
	互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
	杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
	信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB (窄)
	音频输出功率	0.5W
音频失真	≤ 5%	

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

【注】人工测量，存在1CM左右误差，请以收到实物为准，请谅解！

标准配件

