



BF-M10 高性价比商业模拟对讲机

BF-M10新一代模拟对讲机，从时尚新颖的外观设计到信号穿透力强、续航能力长，从出色的音质、耐摔抗压能力到多场景适应性等多方面具备突出优势。能够有效的确保了通讯的连续性和可靠性。

- VOX声控
- 一键对频
- 特殊信令
- 清晰音质
- 繁忙信道锁定
- Type-C充电
- 降噪功能（选配）





技术指标

BF-M10 技术指标规格表		
一般部分	频率范围	UHF: 400-480MHz
	信道总数	16
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作电压	DC3.7V (±20%)
	电池容量	1800mAh
	频率稳定度	≤±2.5 ppm
	天线阻抗	50Ω
	外形尺寸	54* 30* 93mm
	重量	159g(含电池)
发射部分	输出功率	≤3W
	调制方式	11KφF3E/16KφF3E
	最大频偏	≤±2.5KHz /±5.0KHz
	邻道功率	60dB
	音频失真	< 5%
接收部分	灵敏度	≤-122dBm(12dB SINAD)
	互调	≥60dB(宽) / 55dB(窄)
	邻道选择性	≥60dB(宽) / 55dB(窄)
	杂散抑制	≥60dB(宽) / 55dB(窄)
	额定音频输出功率	0.5W
	额定音频失真	≤5%
环境指标	工作温度范围	-20℃ ~ +60℃
	存储温度范围	-30℃ ~ +70℃

声明：1.因产品不断改进，技术参数、功能特点可能与实际产品不符，请以实物为准，如有变更，恕不另行通知，敬请谅解。
2.如果您对本产品有其他疑问或者本资料内容未尽其详,请咨询我们进行解答。

配件



天线



皮带夹




锂电池



充电器



挂绳



挂耳式耳机(可选)